

1. תכונות

המכשיר מיועד לגילוי מתכות בקירות, גילוי קורות עץ, גילוי קווי מתח חיים בקיר המכשיר הוא בעל קרן לייזר ופלט מים המאפשר סימון אנך או מקביל לצורך התקנה או סימון.

הוראות שימוש

2. גילוי מתכת

הצמד את המכשיר לקיר במצב ניצב, במקום שבוא סבירות שלא קיימת מתכת בקיר. לחץ על כפתור ההפעלה בצד שמאל של המכשיר והחזק אותו לחוץ. המכשיר מבצע **כיוול אוטומטי** * במשך כ 3 שניות ואז יצפצף ובתצוגה למעלה תופיע המילה **READY** ולמטה המילה **METAL** (במידה ומופיע **WOOD** לחץ על לחצן **METAL**)

יש להחזיק את הלחצן לחוץ במשך כל זמן הפעולה

החלק את המכשיר לאחד לצד אותו אתה מבקש לסרוק באיטיות וצמוד לקיר. כאשר הוא מגלה מתכת המכשיר יצפצף ויציג קו עבה בתצוגה. המשך לאותו כיוון עד להפסקת הצפצוף ואז חזור חזרה עד לגילוי החוזר. סמן את נקודת הגילוי.

* הכיוול האוטומטי מווסת את רגישות המכשיר. במידה והוא בוצע באזור שבו קיימת מתכת, הרגישות אינה נמוכה ולכן רצוי לבצע אותה באזור אחר.

3. השימוש בסמן הלייזר

בזמן שהמכשיר פועל לחץ על הלחצן האדום ותופיע קרן לייזר. ניתן לסובב אותה על ידי כפתור הסיבוב ל 90 מעלות או 45 מעלות לשני הכיוונים.

4. גילוי מתח חי בקיר

כאשר מבצעים סריקה כפי שמתואר למעלה בסעיף 2. כאשר המכשיר מגלה מתח, תדלק נורית אדומה AC ובתוגה יופיע סמל הברק.

5. פינים מתכוננים לכיוון המרווח. על ידי שני כפתורי סיבוב שחורים בשני צידי המכשיר ניתן לכונן את המרווח לקיר.