

MB Serisi Ø 22 mm Monoblok Kumanda Butonları

- Yekpare gövde
- Darbelere dayanıklı polikarbonat basma düğmesi
- Can güvenliği açısından korumalı kablo giriş uçları
- Rozet ve etiket çeşitleri ile konumlandırma imkanı
- Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Teknik Bilgiler

Mekanik Ömür	: 300.000 açma-kapama min.
Elektriksel Ömür	: 100.000 açma-kapama min.
Çalışma Sıcaklığı	: min./maks. °C -5/+40
Koruma Sınıfı	: IP40 = Ürün; pano veya kutuda ise
Anma İşletme Gerilimi Ue	: 240 V AC
Anma İşletme Akımı Ie	: 0,3 A AC
Anma Kesme Kapasitesi AC 15	: 1 kA
Yalıtım Gerilimi Ui	: 250 V
Darbe Dayanım Gerilimi Uimp	: 2,5 kV
Standart Kontak Matzemesi	: AgNi
İzolasyon Direnci	: 10 MΩ.min. (500 V DC)
Bağlantı Kablo Kesiti	: 1,5-2,5 mm²
Standart	: IEC 947 / EN60947-5-1



MB Series Ø 22 mm Monoblock Push Buttons

- Monoblock body
- Wide product range satisfying all requirements
- Strong polycarbonate button. Protective cable inlet tips enabling maximum safety.
- Position facility with badge and label kinds. Product variety fulfilling of all applications

Technical Information

Mechanical Life	: 300.000 operations min.
Electrical Life	: 100.000 operations min.
Operating Temperature	: min./max. °C -5/+40
Protection Degree	: IP40 = If the product is in panel or in box
Rated Operating Voltage Ue	: 240 V AC
Rated Operating Current Ie	: 0,3 A AC
Switching Power in AC 15	: 1 kA
Insulation Voltage Ui	: 250 V
Stroke Resistance Voltage Uimp	: 2,5 kV
Standard Contact Material	: AgNi
Insulation Resistance	: 10 MΩ min. (500 V DC)
Connection Cable Cross-Section	: 1,5-2,5 mm²
Standard	: IEC 947 / EN60947-5-1

